

Kvaliteedinõuded

Näpi Saeveski **peenpalk 3,1m**

Kehtiv alates 01.01.2016.

Alltoodud kvaliteedinõuded on informatiivsed. Täpsustatud kvaliteedinõuded antakse eellepingu sõlmimisel.

Mahu määramine vastavalt juhendile “Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine” (Tartu 2001). Vastu ei võeta koormaid, mille esmasel vaatlemisel tuvastatakse kvaliteedinõuetele mitte vastavat palki üle 5%.

Kvaliteediklass	peenpalk
Puuliik	kuusk, mänd
Minimaalne ladva läbimõõt kooreta, cm	11
Maksimaalne ladva läbimõõt kooreta, cm	13
Pikkus, m (+ ülemõõt)	3,0 (+0,1m)
Puidurikked	
1. Oksad	
Oksa tüüp	oksa läbimõõt
Terve oks	1/3 ladva läbimõõdust
Kuiv oks	1/3 ladva läbimõõdust
Mäda oks	1/4 ladva läbimõõdust
Tulioks	1/4 ladva läbimõõdust/ max 1 tk palgi kohta
Lubatud oksatüüka kõrgus kuni 15 mm. Ø alla 10 mm oksa ei loeta riketeks.	
2. Kõverused	
Lihtkõverus	1,5%
Liitkõverus	ei ole lubatud
3. Puidurikked	
Lõhed (ring- ja külmalõhe)	ei ole lubatud
Pahad	tuleb tasa saagida: ei tohi olla mädanikku
Sinetus	ei ole lubatud
Mädanik (kõva-, pehme- ja laomädanik)	ei ole lubatud
Tõugukahjustus, metsakuiv	ei ole lubatud
Mõlud	on lubatud ladvasilindrist väljaspool
4. Muud rikked	
Põdrakahjustus	ei ole lubatud
Võõrkehad (metall, plastik, kivid jne)	ei ole lubatud
Mehaanilised vigastused	on lubatud ladvasilindrist väljaspool
Rebendid, saelõiked	on lubatud ladvasilindrist väljaspool
Juurekaela laiendid	ei ole lubatud

